XG 8 DMSS TL

Kurzübersicht

- *DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem*
- *Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel*
- *30 Modellspeicher & SD-Karte*
- *Bildschirmbeleuchtung*
- *8 Servos / Empfänger HV ready (4.5 bis 8.5 V)*
- *Segler / Akro / Helimode*
- *Steuer- Mode und Gasrichtung frei wählbar*
- *Modellidentifizierung durch Sender*
- *Menüsprache wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch & Spanisch)*
- *Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu)*
- *Telemetrie u.a. Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Vario, GPS…*
- *Servogeschwindigkeit*
- *Geschwindigkeit für Phasenumschaltung verstellbar*
- *SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade*
- *2 Knüppelschalter per Software programmierbar*
- *2 Stoppuhren / Betriebszeitzähler*
- *6 freie Mischer (normal oder Kurven)*
- *Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten*
- *Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells*
- *Lehrer/Schüler-System (einzeln/gesamt)*
- *Servomonitor / Mischermonitor*
- *Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen)*
- *LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät.*

JRX0001	**XG8 Sender silber, Empfänger RG831, Senderakku (LiFe) und Netzgerät**
JRX0002	**XG8 Sender schwarz metall, Empfänger RG831, Senderakku (LiFe) und Netzgerät**

ACRO --Menü

- Schalterbelegung wählbar
- 3 Flugzustände mit Verzögerung
- Dual Rates / Exponential
- Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta)
- Differenzierung für Querruder
- V-Leitwerk
- Doppelausgänge für alle Grundfunktionen
- Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen
- Einstellbare Trimmraten
- Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch
- System für Snap Rollen mit Knüppelschalter
- Kreiselsystem
- Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt
- 6 freie Mischer (normal/mit Kurve)

Heli --Menü

- Schalterbelegung wählbar
- 6 Flugzustände mit Verzögerung
- Dual Rates / Exponential
- Drehzahlreglermenü
- Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/135°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion
- Trimmischer für Taumelscheibe
- Cyclic Ring
- Einstellbare Trimmraten
- Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt
- Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung
- Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten
- Kreiselsystem
- Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor
- 6 freie Mischer (normal/mit Kurve)

Segler --Menü

- Schalterbelegung über Schalter wählbar
- 3 Flugzustände mit Verzögerung
- Dual Rates / Exponential
- Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk)
- Differenzierung für Querruder
- Butterfly
- Einstellbare Trimmraten
- Kombiswitch
- Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motoraus bei Störklappen)
- Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung
- Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt
- 6 freie Mischer (normal/mit Kurve)